


Stahlgitter
Insektenschutzrollo: vor dem Absturzgitter



Ausführung

--> Stahlprofile verschweißt, verzinkt und pulverbeschichtet

-->Maximalbreite

- 2500mm bei Holmlast 0,5kN/m
- 2000mm bei Holmlast 1kN/m

Legende

HAS Höhe Absturzsicherung 500-1200mm

UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm

① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung

② Befestigungspunkt Führungsschiene $\varnothing 5$


③ Befestigungspunkt Absturzsicherung $\varnothing 10$

④ 40x10mm Flachstahl als Holm


⑤ 40x8mm Flachstahl als senkrechte Ausflachung

⑥ 40x40x5mm Montagewinkel seitlich mit

5 Montagebohrungen $\varnothing 7,5$



Beispiel: Fruchtfliegen
ohne Insektenschutzrollo



Benennung: VAP mit Absturzsicherung Stahlgitter
Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name _____

30.11.2021

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN