



Hinweise

- Platzbedarf 21mm vor der Tür

Legende

- ① Montage von vorne (Standard)
- ② Montage seitlich (optional)
- ③ Ausführung zweiflügelig (optional)
- ④ Abdichtung unten stirnseitig (Standard)
- ⑤ Verkürzung unten bei Wetterschenkel
- ⑥ Zarge unten (optional)
- ⑧ Bediengriff (optional) trägt 25mm auf
- ⑩ Anschlagwinkel (Standard bei Ausführung zweiflügelig)
- FB Fertigbreite
- FH Fertighöhe
- LRB Lichte Rahmenbreite Tür
- S Position Sprossenmitte ab Rahmenunterkante
- T Trittbloch (optional) 156mm, 301mm mit Katzenklappe oder Sonderhöhe
- L Linkstür (Bedienseite von innen = Anschlagseite von außen)
- R Rechtstür (Bedienseite von innen = Anschlagseite von außen)
- VU Verkürzung unten (10mm bei 15mm Bürste bzw. 20mm bei 25mm Bürste)

Verwendete Profile

- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm
- 06090112 Sprossenprofil 69x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm
- 06090111 Zargenprofil 39x18 mm

HLLA

Benennung: ISD Z - Drehrahmen mit Zarge
Insektenschutz

Erstellungsdatum

Name

05/2022

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN