



Hinweise

- Funktioniert bei flächenversetzten und halbflächenversetzten Fenstern
- Platzbedarf 15mm innerhalb des Blendrahmens
- Blendrahmen ungebohrt

Legende

- ① Sonderbürste (15 oder 25mm) rundum bei Fenstern mit großer Blendrahmenschräge sowie großem Fensterflügelabstand
- FB Fertigbreite (FB = LRB - 6)
- FH Fertighöhe (FH = LRH - 4)
- LRB Lichte Rahmenbreite Fenster
- LRH Lichte Rahmenhöhe Fenster
- S Sprossenposition
- U₀/U_u Überstand Fensterflügel oben/unten
 - 0-2mm: Einhängewinkel 5mm
 - 3-4mm: Einhängewinkel 7mm
 - 5-6mm: Einhängewinkel 9mm
 - 7-8mm: Einhängewinkel 11mm
 - 9-10mm: Einhängewinkel 13mm
 - 11-12mm: Einhängewinkel 15mm

Verwendete Profile

- 06080117 Rahmenprofil 36x11 mm
- 06080124 Sprossenprofil 33x10 mm

H=LLA

Benennung: ISR – Einhängewinkel außerhalb (Typ B)
Insektenschutz

Erstellungsdatum

Name

05/2023

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN