

Stangen zur Vergrößerung der vorhandenen Brüstungshöhe  
Insektenschutzrollo: vor der Absturzstange

Ausführung



- >Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und pulverbeschichtet
- >Maximalbreite
  - 1650mm bei Holmlast 0,5kN/m
  - 1300mm bei Holmlast 1kN/m

Legende

- HAS Höhe Absturzsicherung 180mm  
UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm
- ① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung
  - ② Befestigungspunkt Führungsschiene  $\varnothing 5$
  - ③ Befestigungspunkt Absturzsicherung  $\varnothing 10$
  - ④ Abstand unterhalb maximal 112mm
  - ⑤  $\varnothing 34$ mm Rundrohre stranggepresst mit seitlich eingeklebten Gewindehülsen
  - ⑥ 45x40x5mm Montagewinkel gekantet mit 4 Montagebohrungen  $\varnothing 7,5$

Legende

- KT Kastentiefe  
KH Kastenhöhe  
RV Rückseitige Verkürzung



**HELLA**

Benennung: VA7 mit Absturzsicherung, Brüstungshöhenvergrößerung  
Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name

12/2024

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN